



形 式	NSCP-03KH		
運転モード	弱	強	急速
吸引風量	3.9m <sup>3</sup> /min	7.9m <sup>3</sup> /min	10.3m <sup>3</sup> /min
吸引風速	0.16m/s	0.32m/s	0.42m/s
集塵効率	0.3 μm 粒子にて99.97%以上		
フィルタ	プレフィルタ：サランネット メインフィルタ：HEPAフィルタ		
構 造	本 体：鋼板製焼付塗装仕上 吸引面：鋼板パンチング製焼付塗装仕上		
電 源	AC100V・1 φ・50Hz／60Hz		
消費電力	30W	70W	100W
騒 音 値	47dB	58dB	63dB
塗 装 色	ホワイト(N-90 半ツヤ)		
質 量	40kg		

No.	名称
1	本体
2	ファンモータ
3	メインフィルタ
4	プレフィルタ
5	吹出面(パンチング板)
6	吸込面(パンチング板)
7	下部パネル
8	電源スイッチ(入/切)
9	風量切替スイッチ(強/弱)
10	急速運転スイッチ
11	差圧計
12	キャスター(ストッパー付)
13	電源コード(機外2.5m:アース付)

※本機は医療機器ではありません。

セーフティクリーンパーティション	NSCP-03KH(吸引型)
株式会社ニッテ-冷熱製作所	